

自動ラップ包装機・ベジラッパー

PAT.P
PCT.P

TMシリーズ TM-IZW型

2種類のフィルムをセット可能！
2種類のパックをランダムにラップします。



今までの労働力でハウス2~3棟ふやせます！
季節の野菜や果物を優しくラップします。




簡単メンテナンス！

タッチパネルの採用により、アフターが容易にできます。例＝万が一のトラブルにも電話にて解決が可能になりました！

セッティング
機能



エラー表示
機能



カウンター
機能 (2系統)



一式内訳 (ベジラッパー本体・自動ガイド装置付搬入コンベア1本・集積装置搬出コンベア付)

仕様

型式：TM-IZW 機械寸法：455mm(W)×1140mm(L)×700mm(H)
使用電源：AC100V (50/60Hz) 消費電力：最大90W
能力：11/分自動ガイド装置付き エア消費量 50ℓ/min 0.5MPa
駆動方式：エアシリンダ・モーター
搬入コンベア：140mm(W)×1580mm(L)×158mm(H)
自動ガイド装置：140mm(W)×320mm(L)×158mm(H)

フィルム巾：200~240mm ピッチ：150~210mm
*フィルム巾およびピッチは打ち合わせの上
製品高さ：最高98mm 製品長さ：最長210mm
操作コントロール：液晶タッチパネル方式
機械本体重量45Kg

製品改良のため仕様の一部を予告無く変更することがあります

処理スピード (いちご集荷作業の場合) ◎処理スピードとは搬入コンベア上にパックがつかないことで
作業人数・搬入コンベア1本の場合＝4～5名で作業可能 2本の場合＝6～8名で作業可能
標準処理スピード9～11パック/分・540～660パック/

2020.05.01.

2種の異なった容器 (レギュラーパック&平パック) に対応した機種
2種の異なったフィルムを左右にセットして、ランダムに流せます。
入口側に230mm巾×150mmカット・・・レギュラーパック用
出口側に220mm巾×195mmカット・・・平パック用
それぞれのパックを選別し、ラップいたします。
動画を御希望の方は御一報下さい。 E-mail:mikuni@mkbeji.com



製造販売元 *Emake*

エムケー技研株式会社

〒329-1104

栃木県宇都宮市下岡本町4023番地

TEL028-680-6678 FAX028-680-6339

<https://itp.ne.jp/info/098923939016171760/about/>